


## Sapatos FLYING ARROW

Referência	Côres	Tamanho		Preço €
<b>DL 020 .....</b> DL0100.....	Várias	36-48	1	<b>€ 56,90</b>

**SRC | HRO | S3**

Sapatos de camurça e malha S3. Hidro-repelente, biqueira compósita, forro tridimensional, têxtil entressola anti-perfuração, leve, flexível e antimagnética. Livre de metal. Sola E.V.A (etileno, vinil e acetato) + borracha, HRO (resistente até 300° C), resistente hidrocarbonetos, antiestático, amortecedor e SRC.

EN ISO 20345



<...1015 Azul



...1016 Vermelho



...1017 Cinzento



...1039 Preto



<...1019 Verde



...1026 Azul Marinho




...1027 Castanho



...1040 Carvão

## Sapatos FLYING SKY

Referência	Côres	Tamanho		Preço €
<b>DL 020 .....</b> DL0200.....	Várias	36-48	1	<b>€ 62,85</b>

**SRC | HRO | S3**

Sapatos de camurça S3. Hidro-repelente, biqueira composta, forro tridimensional, entressola têxtil anti-perfuração, leve, flexível e antimagnético. Livre de metal. Sola E.V.A (etileno, vinil e acetato) + borracha, HRO (resistente até 300° C), resistente a hidrocarbonetos, antiestático, amortecedor e SRC.

EN ISO 20345



<...1044 Preto



...1045 Azul Marinho



...1046 Cinzento

## Sapatos FLYING SWORD - EVO

**SRC** **HR0** **S3**



Referência	Côres	Tamanho		Preço €
DL 020 ..... DL0300.....	Várias	36-47	1	<b>€ 50,00</b>

Sapatos de camurça e malha S3. Hidro-repelente, biqueira compósita, forro tridimensional, têxtil entressola anti-perfuração, leve, flexível e antimagnética. Livre de metal. Sola PU bi-densidade, antiderrapante, resistente hidrocarbonetos, antiestático, amortecedor, ESD e SRC. EN ISO 20345



<...1047 Azul



...1048 Vermelho



...1049 Amarelo

## Sapatos FIRST ONE ADV

**SRC** **S3**

REFLECTIVE Logo

Referência	Côres	Tamanho	
DL 020 ..... DL0600.....	Várias	36-47	1

Sapatos de couro de ação S3, feitos com materiais de alta qualidade com proteções adicionais de borracha nas áreas dos dedos e do calcanhar, bem como tornozelo de malha para maior conforto. Hidro-repelente, compósito biqueira, revestimento tridimensional, anti-perfuração têxtil Entressola, leve, flexível e antimagnética. Livre de metal. PU. Sola bi-densidade, antiderrapante, resistente a hidrocarbonetos, antiestática, amortecedor e SRCEN ISO 20345



Preço €

**€ 35,80**

<...1051 ADV EVO Basico



Preço €

**€ 45,55**

...1050 ADV EVO Low



Preço €

**€ 48,25**

...2007 ADV EVO High



Preço €


**€ 57,45**

<...2008 ADV EVO Titan

**D-JMBRETEX**  
Membrane



## Sapatos FLYING ARROW AIB

Referência	Côres	Tamanho		Preço €
DL 020 ..... DL0700.....	Várias	36-48	1	€ 64,65

SRC HRO S3 WR

D-UMBRETEX


Sapatos de couro S3. à prova de água, biqueira composta, forro tridimensional, entressola têxtil anti-perfuração, leve, flexível e antimagnético. Livre de metal. Outsole E.V.A (etileno, vinil e acetato) + borracha, HRO (resistente até 300° C), resistente a hidrocarbonetos, antiestático, amortecedor e SRC.

EN ISO 20345



<...1043 Preto

## Sapatos FLYING WING AIB

Referência	Côres	Tamanho		Preço €
DL 020 ..... DL0800.....	Várias	36-48	1	€ 48,45

SRC HRO S3 WR

D-UMBRETEX


Sapatos de couro e malha, à prova de água, tridimensionais forro, entressola têxtil anti-perfuração. Livre de metal. Borracha única E.V.A, antiderrapante, resistente a hidrocarbonetos, antiestático e HRO (300°C resistente ao calor), amortecedor e SRC. Sem biqueira composta.

EN ISO 20345



<...3009 Preto

## Sapatos RESPONSE

Referência	Côres	Tamanho		Preço €
DL 020 ..... DL0500.....	Várias	36-48	1	€ 56,90

SRC HRO S3

Sapatos de camurça S3. Hidro-repelente, compósito biqueira, revestimento tridimensional, anti-perfuração têxtil Entressola, leve, flexível e antimagnética. Livre de metal. Sola E.V.A (etileno, vinil e acetato) + borracha, HRO (resistente até 300° C), resistente a hidrocarbonetos, antiestático, amortecedor e SRC.

EN ISO 20345



<...1029 Azul

## Sapatos LADY ARROW



Referência	Côres	Tamanho		Preço €
DL 020 ..... DL0400.....	Várias	36-42	1	€ 51,70

Sapatos de camurça e sapatos de malha femininos S3. Hidro-repelente, biqueira em compósito, tridimensional forro, entressola anti-perfuração têxtil, leve, flexível e antimagnético. Livre de metal. Sola de bi-densidade do plutônio, antiderrapante, resistente a hidrocarbonetos, antiestático, de choque absorvente, ESD e SRC. EN ISO 20345



<...1024 Cinzento



...1025 Azul

### Características e Simbologia

#### FLYING ARROW LINE

#### FLYING SKY LINE

#### FLYING ARROW AIB LINE



#### FLYING WING LINE

#### FLYING WING AIB LINE



#### FIRST ONE LINE



#### FLYING SWORD LINE





## Características e Simbologia

### STREET RESPONSE LINE



**HRO**



### LADY ARROW LINE



FLYING ARROW LINE



FLYING SKY LINE



STREET RESPONSE LINE



FLYING ARROW AIB LINE



FLYING WING LINE



FLYING WING AIB LINE



FLYING SWORD LINE



LADY ARROW LINE



FIRST ONE LINE

### SRC

Resistência ao deslizamento testado em solo cerâmico com água e detergente.  
Resistência ao deslizamento testado em solo de aço com glicerina.

### HRO

Resistência até 300°C.

### ESD

Energia estática que passa de um corpo para outro.  
Resistência que varia de 100KiloOHM até 35 MegaOHM.

### D-UMBRETEX

À prova de água

